

*RR-Electro —  
степень превосходства*

**R<sup>2</sup>E**<sup>®</sup>  
RR Electro



**54-ФЗ**  
СОВМЕСТИМО

На изображении представлена модель ККТ «РР-02Ф» | АСПД «РР-02»

## Фискальные онлайн-кассы и АСПД

*Полная линейка для всех сфер применения*



Для торговли



Для сегмента HoReCa



Для сферы услуг








Для АЗС

# Фискальные регистраторы и АСПД

Полная линейка для всех сфер применения

Фискальные онлайн-кассы «РР-Электро» — это целая линейка превосходных аппаратов, полностью соответствующих требованиям 54-ФЗ. В нашем ассортименте есть модели под любые требования бизнеса: высокопроизводительные и начального уровня, для широкой и узкой чековой ленты, с автоотрезом и без. Передовая аппаратная платформа имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания функциональности. Дизайн нашей продукции соперничает с ведущими европейскими и азиатскими производителями. А к качеству наших аппаратов мы относимся настолько серьезно, что даже винты покупаем только высшего качества и только прошедшие специальные испытания. Наша линейка фискальных онлайн-касс позволяет любому клиенту подобрать себе именно то оборудование, которое максимально соответствует его потребностям.

## Спецификация

						
Модель		ККТ «РР-01Ф»   АСПД «РР-01»	ККТ «РР-02Ф»   АСПД «РР-02»	ККТ «РР-03Ф»   АСПД «РР-03»	ККТ «РР-04Ф»   АСПД «РР-04»	
Бумага и автоотрез		80/57 мм с автоотрезом	80 мм с автоотрезом	57 мм с автоотрезом	57 мм без автоотреза	
Преимущества		Сегмент «премиум», высочайшая производительность, надёжный японский механизм, металлическое шасси, фронтальная выдача чека, защита от попадания влаги и мусора в тракт печати, превосходный дизайн	Сегмент средний, высокая производительность, проверенный механизм собственной разработки, металлическое шасси, «рабочая лошадка» с чеком 80 мм, привлекательный дизайн	Сегмент средний, высокая производительность, надёжный японский механизм, металлическое шасси, «рабочая лошадка» с чеком 57 мм, привлекательный дизайн	Сегмент средний, умеренная производительность, надёжный японский механизм, «рабочая лошадка» с чеком 57 мм без автоотреза, привлекательный дизайн при доступной цене	
Сферы применения		Все сферы (включая приём платежей)				
Процессор основной платы		NXP LPC1778 32-битный (частота 120 МГц)				
Печатающий механизм		Seiko Instruments Inc. SII CAPM347 (Япония)	«ШТРИХ-М» и печатающая головка Kyocera (Япония)	Seiko Instruments Inc. SII CAPD247 (Япония)	Seiko Instruments Inc. SII LTP01-245 (Япония)	
Скорость печати, мм/сек		≤300	≤250	≤200	≤75	
Область печати		72/48 мм или 576/384 точки	72 мм или 576 точек	54 мм или 432 точки	48 мм или 384 точки	
Кол-во символов в строке, шт. (стандартным шрифтом)		48/32	48	36	32	
Ресурс термоголовки, км		200	150	100	50	
Диаметр рулона, мм		≤83		≤80		
Загрузка рулона		Easy Load				
Вертикальная установка		Возможна	Возможна (через металлический кронштейн-переходник)			
Ресурс автоотреза, циклов		2 000 000	1 500 000	1 000 000	-	
Фискальная память		Обновлённая с увеличенной ёмкостью (9999 шт. сменных итогов)				
Интерфейсные разъёмы		Штатно: 1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост) 1xDЯ (RJ25 6P6C, денежный ящик +24 В) Дополнительная интерфейсная плата с одним из следующих интерфейсов: 1. COM (DB9 RS-232C, ПК/хост/подчинённое устройство) 2. LAN (RJ45 TCP/IP) 3. COM+LAN+WIFI (RJ12 RS-232C; RJ45 TCP/IP; WiFi TCP/IP)			Штатно: 1xCOM (RJ25 6P6C RS-232C, ПК/хост) 1xDЯ (RJ25 6P6C, денежный ящик +24 В) 1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост) Опционально: 1. LAN (RJ45 TCP/IP) 2. WiFi (TCP/IP)	
Питание		Внешний БП 24 В/2,5 А			Внешний БП 7,5 В/4,5 А	
Габариты (ШxГxВ), мм		160x240x135	150x220x125	117x201x113	110x165x100	
Масса (без блока питания), кг		≤2,2	≤1,9	≤1,3	≤0,7	