

Сканер штрихкода

# АТОЛ SB 1101/1101 Plus

Ваша «рабочая лошадка»

АТОЛ

AUTRADE



## Отличный выбор для небольшого магазина

Сканер станет незаменимым помощником кассира в минимаркетах, зоомагазинах, отделах бытовой техники, посуды и галантереи, магазинах одежды, игрушек, стройматериалов. SB 1101 входит в комплект популярной онлайн-кассы Эвотор. Не подходит для сканирования акцизных марок с алкогольной продукции.

## Лучший помощник кассира

Сканеры серии SB 1101/1101 Plus удобны и просты в использовании, работают с большинством касс, хорошо распознают поврежденные штрихкоды. Ваши кассиры не будут уставать от работы со сканером, так как они имеют удобную рукоятку и малый вес. Сканеры серии АТОЛ SB 1101 могут работать и в презентационном режиме, если вы выберете комплектацию с подставкой.



Магазин  
одежды



Зоомагазин



Магазин  
игрушек



Отделы  
бытовой техники

АТОЛ. Выбираете Вы!

Сканер штрихкода

ATOL

# АТОЛ SB 1101/1101 Plus

AU TRADE

Сканеры серии SB 1101 выбрали производители популярных онлайн-касс Эвотор и СКБ Контур для своих комплексных решений.

Сканерами серии SB 1101 оснащены уже 115,000 кассовых узлов по всей России.

Сканеры серии SB 1101 доказали своё высокое качество. За 2 года продаж процент брака не превысил 0,3%. Пожалуй, это один из самых низких показателей в отрасли.

АТОЛ SB 1101



АТОЛ SB 1101 Plus



Основные отличия между моделями – дизайн и размер. У модели SB 1101 Plus чуть больше вес и габариты, корпус выполнен из более прочного пластика.

	АТОЛ SB 1101	АТОЛ SB 1101 Plus
Источник света	Лазерный диод 650нм	
Скорость сканирования	120 скан/сек	
Ширина сканирования	5 – 300 мм	
Плотность ШК	5mil (0,13 мм)	
Дальность сканирования	0 – 750 мм	
Интерфейсы	USB 2.0	
Мин. контрастность ШК	>30%	
Считываемые штрих коды	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, CODE11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 CODE, BARCODE39CODEBAR, ITF25, IND25, MATRIX25, CODE128, CODE39, RSS CODE, CHINA POST	
Размеры, мм Вес, г	158 x 65 x 88 125 (без кабеля)	158 x 66 x 96 146,5 (без кабеля)
Длина кабеля	2 м	
Рабочая температура	0 ° ...+50 °	
IP стандарт	IP42	
Устойчивость к падениям	до 1.5 м	