

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф МИНИ



Мобильный смарт-терминал

Мобильная Android-касса с сенсорным экраном с диагональю 5,5 дюймов, встроенным принтером чеков и аккумулятором для автономной работы. Бюджетное решение для стационарной розницы (сферы услуг, небольших магазинов и точек фаст-фуда), а также для мобильной торговли, онлайн-магазинов и курьерских служб.

Смарт-терминал поставляется на выбор с предустановленными бесплатными кассовыми решениями без ежемесячных платежей – кассовой программой Ilexh Lite или программным решением Торговля. онлайн (кассовое Android-приложение и мощная облачная товаручётка).



Преимущества

- ▶ Компактный и лёгкий
- ▶ Бесплатные кассовые программы без ежемесячных платежей
- ▶ Открытый Android с возможностью установки собственных приложений
- ▶ Батарея большой ёмкости на 10-14 часов работы без подзарядки
- ▶ Поддержка маркировки табака (в дальнейшем - прочих групп товаров)



Большой рулон бумаги
Ø40 мм



Интуитивный интерфейс
программ




Эргономичный дизайн

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф МИНИ



Мобильный смарт-терминал



Технические характеристики

Тип ККТ	Смарт-терминал на ОС Android
Дисплей кассира	5,5" (IPS HD 720x1280) TFT-LCD сенсорный (ёмкостной мультитач)
Процессор	ARM Cortex A7 (4 ядра) и Secure Cortex M4
Частота процессора, ГГц	1,1
Оперативная память (ОЗУ), Гб	1
Накопитель	Flash 8 Гб (есть слот для microSD-карты до 32 Гб)
Печатающее устройство	Встроенный термопринтер Бумага 57 мм, рулон Ø40 мм Скорость печати до 70 мм/сек Ручное отделение чека (гребенка)
Камера (основная)	5 Мп с автофокусом и вспышкой (чтение ШК 1D/2D)
Аккумулятор	2600 мА*ч (Li-Ion), время автономной работы 10-14 часов
Интерфейсные разъёмы и слоты расширения	1xUSB Type C с OTG, 2xSIM, 2xPSAM
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц), 4G (FDD-LTE B3/7/20)
Операционная система	Android 7.0
Кассовое программное обеспечение	Предустановленное БЕСПЛАТНОЕ кассовое ПО на Android без ежемесячных платежей (Ilexx Lite, Торговля.онлайн)
Диапазон рабочих температур, °С	+0..+45
Диапазон температур хранения, °С	-10..+50
Относительная влажность (без конденсата), %	Рабочая – не более 80 (при +35°С), хранения – не более 85
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм	85x187x64
Вес нетто (с аккумулятором), кг	не более 0,45
Гарантия, месяцев	12

Официальный дилер в вашем регионе:



AUTRADE