

# POS-PC 56

**POS-PC 56** - это высокопроизводительное решение в компактном корпусе, разработанное для применения при автоматизации торговли и сферы услуг. Мощный двух ядерный процессор Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W обеспечивает высокую производительность, потребляет минимум энергии и, как следствие, не требует охлаждения вентилятором. POS-PC 56 безвентиляторное решение и абсолютно бесшумное. Минимумом кабелей и винтов в конструкции означают простоту и удобство сервисного обслуживания. Литая фронтальная панель может быть с легкостью снята, отвернув всего два винта. Верхняя и нижняя стальные части корпуса созданы так, что бы выдерживать сильное механическое воздействие. POS-PC 56 может устанавливаться горизонтально и вертикально. Богатый набор портов ввода-вывода дает возможность подключить все необходимое периферийное оборудование.



## Достоинства модели:

- **Высокую производительность** обеспечивает мощный новейший двух ядерный процессор Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W
- **Бесшумный**, поскольку не требует активного охлаждения и не содержит вентилятора;
- **Стильный** литой корпус впишется в интерьер магазина, бутика, киоска;
- **Компактный, легкий** - идеально подходит для малых и средних магазинов, где пространство на кассовой зоне ограничено;
- Возможна не только **фронтальная**, но и **вертикальная установка** устройства, что позволяет организовать фронтальную посадку кассира;
- **Разнообразие интерфейсов** позволяет подключать разнообразные устройства POS-периферии;
- Простой доступ внутрь корпуса и к материнской плате **экономит время и затраты при обслуживании.**

Компактные размеры экономят пространство.



Можно подключить множество устройств.

Простота сервисного обслуживания.



Вертикальная и горизонтальная установка.

# POS-PC 56



## Технические характеристики:

Модель	POS-PC 56
Материнская плата	C56
Процессор	Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W
Чипсет	CPU integrated graphic + NM10, 2W
Системная память	1 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, 1066MHz
Графическая память	Intel GMA 3650 (Gfx frequency up to 640MHz), DX9
Жесткий диск	2.5" HDD x 1 w/ SATA Connector
Память	SATA pSSD (Option)
USB Port	6 x USB 2.0
Серийные порты	4 x RJ45 COM ports (COM1 standard RS232; COM2/3/4 powered RS232; COM2 default 0V; COM3 default 5V; COM4 default 12V by BIOS setting)
Параллельный порт	1
LAN	RJ-45 x 1 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
DC Jack	1
VGA	DB15 x 1 (support 12V power by BIOS setting)
Разъем денежного ящика	RJ-11 x 1 (12V/24V, default setting 24V)
Kensington Lock	1
Питание	Внешний 18.5V/65W блок питания (NB type)
Выключатель	1
Индикатор LED (зеленый)	1
Wireless LAN	half-size miniCARD type (PCI-E), 802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (option)
Сертификат	FCC Class A / CE Mark / LVD
Рабочая температура	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Температура хранения	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
Рабочая влажность	20% - 80% RH non-condensing
Влажность хранения	20% - 85% RH non-condensing
Размеры (Ш x Г x В)	270 x 220 x 50 мм
Вес	1.9kg (4.2lbs)
Поддерживаемые ОС	Windows® XP Professional, POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded,