

Модель	НПВ, кг	d, г	Платформа, мм
Весы CAS CL3000-30B	15/30	5/10	376x246
Весы CAS CL3000-15B	6/15	2/5	376x246

ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CL3000B

Двусторонний дисплей	Покупатель контролирует взвешивание (доверие)
Платформа из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого сектора
10000 товаров в памяти	Быстрый доступ к товару в памяти весов
54/74 клавиш быстрого вызова	Экономит время продавцу и покупателю
Замена картриджа этикеток < 5 сек	Экономия времени
40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских	Этикетка по вашим потребностям
Поворот полей этикетки на 90° и 180°	Настройка этикетки под себя
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке	Соответствие законодательству
Длина этикетки от 30 до 120 мм	Настройка длины этикетки необходимого формата
Скорость печати этикеток 100 мм/сек	Экономит время покупателя
Печать суммарной стоимости	Вывод на печать итоговой стоимости различных товаров
Удаление результатов последнего взвешивания	В отчете корректные данные
Интерфейс RS-232/Ethernet	Подключение ПК, модуль wi-fi и пр.
Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция)	Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL3000
Управление всеми данными при помощи бесплатного ПО CL-Works	Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения
Многофункциональная система отчетности	Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность выгружать отчеты по взвешиваниям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	CL3000-6B	CL3000-15B	CL3000-30B
Максимальная нагрузка, Max1/Max2, кг	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, Min, г	20	40	100
Поверочное деление e1=d1/e2=d2, г	1/2	2/5	5/10
Диапазон уравнивания тары	50% Max	50% Max	50% Max
Платформа	Нержавеющая сталь		
Тип дисплея	Жидкокристаллический		
Память	10000 товаров		

Клавиши быстрого вызова товаров	От 40 до 72
Замена ролика этикеток	Сменный картридж
Форматы этикеток	40 Встроенных+20 Пользовательских
Скорость печати	100 мм/с
Размер этикеток	Ширина: 40~60, Высота: 30~120
Печать штрих-кодов:	UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5
Питание: от сети	220+10%-15% В, 50±1 Гц
Поворот поля этикетки	на 90 и 180°
Программное обеспечение	CL-WORKS
Интерфейсы	RS-232C, Ethernet, USB, PS/2 (клавиатура), кассовый
Wi-Fi	Опция
Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J	Есть
Диапазон рабочих температур, .С	-10 ~ +40
Размер платформы, мм (Ш x Г)	376 x 246
Габариты, мм (Ш x Г x В)	409 x 441 x 180
Масса, кг:	7
Габариты упаковки, мм(Ш x Г x В)	410 x 500 x 546
Масса с упаковкой, кг:	9.7