

Настольные весы AD/AD-H



- Классическая модель весов общего назначения
- Платформа из нержавеющей стали
- Флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Интерфейс RS-232

AD-T
Платформа для
младенцев



Весы общего назначения
с флуоресцентным дисплеем



Настольные весы PW



- Компактное исполнение в корпусе из нержавеющей стали
- Платформа из нержавеющей стали
- Жидкокристаллический дисплей
- Уменьшенные габаритные размеры
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Автоматическое отключение
- Работа от батарей



Весы общего назначения в компактном
исполнении из нержавеющей стали

Модификация	AD-2.5	AD-05	AD-10	AD-25	AD-05H	AD-10H	AD-20H	PW-2H	PW-5H	PW-10H
Максимальная нагрузка, Max, кг	2.5	5	10	25	5	10	20	2	5	10
Минимальная нагрузка, Min, г	10	20	40	100	10	20	40	10	20	40
Поверочное деление e, и действительная цена деления, d, e=d, г	0.5	1	2	5	0.5	1	2	0.5	1	2
Диапазон уравновешивания тары	100% Max						50% Max	50% Max	50% Max	
Тип дисплея	Флуоресцентный						Жидкокристаллический			
Питание для весов AD, AD-H: от сети Питание для весов PW-H: от сети или от батарей	Напряжение: 220 ^{+10%} -15% В, частота: 50±1 Гц						Напряжение: 220 ^{+10%} -15% В, частота: 50± Гц; 6 x 1.5 В (AA)			
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40						-10 ~ +40			
Размер платформы, мм (ш x г)	340 x 215						220 x 150			
Габариты, мм (ш x г x в)	350 x 325 x 105						239 x 227 x 66			
Масса, кг	4.1						1.95			
Габариты упаковки, мм (ш x г x в)	390 x 510 x 215						285 x 305 x 110			
Масса брутто, кг	4.7						2.7			