

FlyPOS PRO(C56L)

Компактный POS-терминал

AUTRADE

Ультратонкий и легкий терминал является идеальным решением для малых и средних торговых площадей, а так же для места кассира с ограниченным пространством. Высокая надежность и стабильность работы. Большой выбор портов ввода-вывода для подключения дополнительных устройств. Легкий доступ к жесткому диску и материнской плате для обслуживания и замены. Гладкий пластиковый корпус соответствует дизайну интерьера большинства магазинов.



Встроенный
VFD 2x20 и MSR



60-клавишная
программируемая
клавиатура



Легкий доступ
к жесткому диску

Мат. Плата	C56L		
Процессор	Intel® CedarView D2550 CPU 1.86 ГГц, L2 1МБ, TDP 10W		
Чипсет	Intel® NM 10		
Системная память	1 x DDR3 S.O. DIMM 2 Гб (4 Гб опция) FSB 1067MHz		
Размер экрана	8" LED Panel		
Яркость	250 кд/м2		
Разрешение	800 x 600		
Тип экрана	Сенсорный (Резистивный)		
Жесткий диск	1 x 2.5" HDD 500Gb(SATA интерфейс) или SDD (опция)		
PS/2 порт	1		
USB	6 (2 фронтальных + 4 на задней панели)		
Серийный порт	4 *RJ45 COM (с питанием: COM2 по умолчанию 0V/COM3 по умолчанию 5V /COM4 по умолчанию 12V, установки джамперами)		
LAN порт	1 x RJ 45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)		
Второй дисплей	1*VGA (12V установки джамперами)		
DC IN	1 (lock type)		
Денежный ящик	1*RJ11, 12V/24V (по умолчанию 24V, установка джамперами)		
Питание	Внешний блок питания 65W, 19V		
Клавиатура	60 клавишная программируемая клавиатура		
WLAN	Antenna (установлена) + (опция)WLAN card 802.11 b/g/n		
Главные модули	MSR(USB) интегрирован	iButton	VFD интегрирован
Тип	3 дорожки	Магнитный считыватель	2 x 20 символов
Mini PCI-E slot	1		
Размеры, мм	224 x 300 x 238		
Вес	3,4 кг		
Поддерживает ОС	Windows® 10, Windows® XP, XP Embedded, POS Ready 2009, Windows® XP Professional for Embedded, WinCe, Windows®7(32bit), POS Ready7(32bit), Linux		