

Poscenter POS 200

Сенсорный моноблок

POS CENTER



Характеристики:

- Металлический корпус
- Легкосъемный MSR
- Пассивное охлаждение
- Мощный процессор
- Быстрый доступ к интерфейсным разъемам
- Накладка стенда на магнитах

Опции:

- считыватель магнитных карт MSR (в базе)
- дисплей покупателя VFD 2x20,
- монитор покупателя с диагональю 9.7"
монитор покупателя с диагональю 12.1"
- монитор покупателя с диагональю 15"



Легкосъемный MSR

Легкосъемная крышка стенда

Интерфейсные разъемы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Процессор (CPU)	Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz / Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Чипсет	CPU Integrated
Память (RAM)	LPDDR4 - встроенный, 4 Гб, 2133 MHz; 4096 Мбит/с; 1.2 V / 4 Гб DDR3L 1.35V, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM, 1600 Mhz
HDD / SSD	M2 SATA 2280 128 GB / SATA-III (6Gb/s) mSATA 64GB (опционально 128Gb)
Дисплей (Передний-LCD)	15", LVDS, 1024 X 768, 24-BIT, Сенсорная панель 15", емкостной P-CAP
Сеть LAN	1 шт.
COM (RS-232C)	2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт.: COM #1 - 0V, COM #2 можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
HDMI	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	6 шт. (1шт.*USB3.0 +3 шт.*USB2.0 + 2 шт.*USB2.0 сбоку корпуса)
Аудио	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	mini-PCIe
Кулер/Вентилятор	Безвентиляторный
Блок питания (внешний)	60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Угол наклона	0° ~ 90°
Габариты (Ш x В x Д) (см)	20*43*42
Вес (без ноги / с ногами)	7.8кг / 10кг
ОС	Win 10, Win7
Опции	
Карт-ридер	MSR123 (входит в базовую поставку)
Монитор покупателя	9.7", 12.1", 15" второй монитор (не входят в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)