

МАССОВЫЙ
ПЕРЕНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ
С БЕСПРОВОДНЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ

S90



PAYMENT SOLUTIONS

S90 - мобильный терминал оплаты, который применяет всевозможные виды беспроводной связи, такие как GPRS. Терминал использует усилитель передачи сигнала для усиления слабого сигнала. Производство компании PAX Ltd.

Дополнительно можно заказать кожаный чехол, док станцию и автомобильный адаптер. Возможность использования встроенного бесконтактного ридера.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

GPRS, 3G, Dual-SIM - модели

- Торгово-сервисные предприятия (ТСП) и отделения банков, в которых возможны только беспроводные коммуникации;
- Службы доставки, такси, прочие мобильные сервисы.

Wi-Fi - модели

- Кафе, рестораны, торговые центры, зоны быстрого обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отвечает всем требованиям PCI PED, сертифицирован PCI PTS 3.X;
- Большой объем памяти - 192Mб RAM (128Mб Flash, 64Mб DDR);
- GPRS, 3G, Dual SIM, USB;
- Высокоскоростной процессор ARM11;
- Опционально 1 D баркод считыватель;
- Дистанционная загрузка параметров и приложений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S90

Процессор	32-разрядный ARM11
Память	192 Мб (128 Мб Flash, 64 Мб DDR)
Экран	LCD 128 x 64 с подсветкой
Клавиатура	10 цифровых, 8 функциональных клавиш, 4 АТМ клавиши
Считыватель карт с магнитной полосой	Три трека (1,2,3), любое направление считывания карт, ISO 7812
Считыватель смарт-карт	1 для карты клиента, EMV
Считыватель бесконтактных карт	MasterCard PayPass, Visa payWave, ISO / IEC14443 A/B, Mifare, максимальная дистанция 4 см, 4 RF индикатора: Красный, Желтый, Синий, Зеленый
SAM-карты	слоты 2, ISO7816; опционально 2 SIM слота
Принтер	Термический принтер, 18 строк в секунду; бумага 58 мм
Коммуникация	GPRS / 3G
Опции	Modem (optional): Sync. (HDLC up to 9600bps), Async. (V.92 up to 5600bps), 1D bar code scanner
Интерфейсные порты	1 RS232, 1 для шнура, 1 для зарядного устройства
Безопасность	DUKPT, Master / Session, DES, 3DES. ANSI / ISO9564 формат 0, 1, 3. PIN алгоритм шифрования. ANSI X9.9 / X9.19 MAC алгоритм
Физические характеристики	Высота 61.5мм, ширина 87 мм, длина 199 мм, вес 504 г
Рабочая температура	от 0°С до 50°С
Рабочая влажность	от 10% до 90%
Сертификация	PCI PTS 3.X, MasterCard PayPass, Visa payWave, EMV Level 1&2, PBOC, qPBOC
Питание	Вход: 100~240VAC, 50Hz / 60Hz, 1.0A Выход: 9.5VDC, 4A

