

Принтер этикеток АТОЛ ТТ42

Для серьезных задач



**Отличное качество печати
на любом материале**

- Печатает этикетки в офисах и на складах, ценники и бирки в магазинах
- Маркирует пробирки в медицинских центрах и лабораториях, лекарства в аптеках
- Печатает защищенные информативные этикетки (длиной до 1,2 метра) для маркировки посылок и бандеролей на почте и в службах доставки



АТОЛ. Выбираете Вы!

Принтер этикеток АТОЛ ТТ42



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Благодаря специальному защитному покрытию на термоголовке Куосега достигается высокое качество печати. Скорость печати – до 127 мм/сек, то есть вы напечатаете до 4500 этикеток высотой 10 сантиметров за один час работы. Увеличенная максимальная длина печати позволяет вывести данные на этикетку длиной до 1,2 метра.



УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Наличие трех интерфейсов подключения (RS-232, USB и Ethernet 10/100) позволяет использовать принтер в различных условиях: подключить к рабочему месту оператора по RS-232 или USB, а также установить принтер удаленно от ПК, подключив его по интерфейсу Ethernet 10/100. Опционально на принтер можно установить отделитель или нож, причем это может быть сделано самим пользователем в процессе использования, когда появится такая необходимость.



ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ШТРИХКОДОВ

Широкий набор поддерживаемых типов штрихкодов позволяет применить принтер в таких специфических областях, как маркировка штрихкодами PDF-417, QR и DataMartix-кодами, а также кодом типа GS1 DataBar, который используется при маркировке товаров животного происхождения (ВЕТИС). Большой объем памяти – 16 Мб - позволяет сохранять необходимые шаблоны этикетки.



СОВМЕСТИМОСТЬ

В комплект поставки принтера входит графический редактор для создания различных шаблонов этикеток. Редактор поддерживается в Windows Vista/7/8/10, Windows Server 2008/Server 2012/Server 2016. Также принтер совместим с различным программным обеспечением, которое поддерживает самые популярные протоколы TSPL и ZPL.

Технические характеристики	
Разрешение, dpi	203
Способ печати	Термотрансферная печать
Скорость печати (макс.), мм/сек	до 127
Ширина печати (макс.), мм	108
Длина печати (макс.), мм	1200
Интерфейс	RS-232, USB и Ethernet 10/100
Память	SDRAM 32 Мб Flash 16 Мб
Процессор	32 bit
Язык программирования	TSPL, ZPL
Размеры (Д x Ш x В), мм	285 x 226 x 171
Вес, кг	1,6
ЭТИКЕТ ЛЕНТА	
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм	25,4 / 127
Толщина этикетки (min/max), мм	0,08 / 0,18
Ширина материала (min/max), мм	20 / 118
ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА	
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм	12,7 / 34
Ширина ленты (min/max), мм	40 / 110
Опционально	Нож, отделитель, внешний держатель этикеток