

Sewoo LK-B425

Билетный принтер



Склад



Почта

Билетная
касса

Магазин



Аэропорт



Больница



Логистика



Печать на бумаге, которая подается извне – нет ограничений по диаметру рулона как в принтерах, в которых бумага помещается внутрь корпуса принтера.



Печать на фальцованной бумаге (сложена в стопки). Этот тип носителя наиболее востребован для печати билетов. Используется бумага большей толщины и плотности. Причем от партии к партии толщина и плотность носителя может быть разной.



В конструкции принтера LK-B425 предусмотрена плавная настройка плотности прижатия термоголовки к бумаге. Поворотный переключатель на корпусе принтера позволяет настраивать принтер под разные типы бумаги без подключения к компьютеру, не программно, а вручную. Таким образом, персонал на месте может легко отрегулировать качество/интенсивность печати под любую бумагу.



ПЕЧАТЬ	МЕТОД	Прямая термopечать
	СКОРОСТЬ	127 мм/сек
	ШИРИНА ПЕЧАТИ	25 -104 мм
	ДЛИНА ПЕЧАТИ	1,000 мм
	РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi
ШТРИХКОД	1D	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
	2D	MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR code, MicroPDF417, AZTEC
БУМАГА	ТИП	Этикетка, с черной меткой, фальцованная бумага
	ШИРИНА	30 ~ 114 мм
	ТОЛЩИНА	0.06 ~ 0.2 мм
ИНТЕРФЕЙСЫ	СТАНДАРТ	USB + Serial + Ethernet
	ОПЦИЯ	Wi-Fi, Bluetooth
СИСТЕМА	ПРОЦЕССОР	Cortex-M4(ARM 32bit Core) STM32F427ZG
	ПАМЯТЬ	1MB(in CPU), SDRAM 16MB, Serial Flash 8MB, EEPROM 2KB
СЕНСОРЫ	СТАНДАРТ	Датчик зазора, Открытой крышки, Черной метки (перемещаемый)
POWER	ТИП	External Power Adapter
	AC	100~240V AC, 1.5A, 50~60Hz
	DC	24V, 1.75A
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (ш х г х в)	182 x 120 x 123 мм
	ВЕС	1.5 кг
ОПЦИИ		Устройство для внешней подачи рулона бумаги, Автоотрезчик