

Модель	НПВ, кг	d, г	Платформа, мм
Весы CAS PDS-II-15S	6/15	2/5	299x299
Весы CAS PDS-II-30S	15/30	5/10	299x299
Весы CAS PDS-II-15M	6/15	2/5	Определяется моделью сканера
Весы CAS PDS-II-30M	15/30	5/10	Определяется моделью сканера
Весы CAS PDS-II-15D	6/15	2/5	Определяется моделью сканера
Весы CAS PDS-II-15H	6/15	2/5	Определяется моделью сканера
Весы CAS PDS-II-30D	15/30	5/10	Определяется моделью сканера

ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PDS II

Встраиваются в сканер	Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов
Данные передаются сразу в кассу	Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы
Работа с различными моделями сканеров	Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей - Metrologic и Datalogic
Поддержка множества ECR-протоколов	Простая интеграция с кассой и учетной системой
Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244x200мм	Кассиру удобно работать

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	PDSII-S		PDSII- H, D, M	
	Наибольший предел взвешивания, кг	6/15	15/30	6/15
Наименьший предел взвешивания, г	40	100	40	100
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	2/5	5/10	2/5	5/10
Диапазон уравнивания тары, кг	50% Max	50% Max	50% Max	50% Max
Питание: от сети	220В, 49~51Гц			
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40			
Тип дисплея	Светодиодный		Жидкокристаллический	
Размеры платформы, мм	299 × 299 × 20		Определяется моделью сканера	
Габариты, мм	348 × 348 × 121		Определяется моделью сканера	
Масса, кг, не более	10		Определяется моделью сканера	