



Product Movie

## Настольные весы FW500



Весы общего назначения водозащитного исполнения высокого класса

- Пылеводозащитное исполнение по классу IP69
- Платформа и корпус из нержавеющей стали
- Жидкокристаллический (С) или светодиодный (Е) дисплей
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Автоматическое отключение
- Автоматический переход в ждущий режим (только для исполнения "Е")



| Модификация  | FW500-06   | FW500-15  | FW500-30   |
|--|--|-----------|------------|
| Максимальная нагрузка, Max1/Max2, кг   | 3/6  | 6/15      | 15/30      |
| Минимальная нагрузка, Min, г   | 20   | 40        | 100        |
| Поверочное деление e, и действительная цена деления, d, e1=d1/e2=d2, г             | 1/2  | 2/5       | 5/10       |
| Диапазон уравновешивания тары, кг  | 0...2.999  | 0...5.998 | 0...14.995 |
| Тип дисплея  | Жидкокристаллический или светодиодный  |           |            |
| Питание: от сети, от батарей (исполнение "С") или от аккумулятора (исполнение "Е") | Напряжение : 220 <sup>+10%</sup> -15% В,<br>частота: 50±1 Гц; 6 x 1.5 В (D);<br>6 В, 3.2 А*ч |           |            |
| Диапазон рабочих температур, °С  | -10 ~ +40  |           |            |
| Размер платформы, мм (ш x г)   | 247 x 212  |           |            |
| Габариты, мм (ш x г x в)   | 266 x 303 x 109  |           |            |
| Масса, кг  |  |           |            |
| Модификация с ЖК-дисплеем (С):   | 3.0  |           |            |
| Модификация с СДдисплеем (Е):  | 3.3  |           |            |
| Габариты упаковки, мм (ш x г x в)  | 433 x 327 x 197  |           |            |
| Масса брутто, кг   |  |           |            |
| Модификация с ЖК-дисплеем (С):   | 3.3  |           |            |
| Модификация с СДдисплеем (Е):  | 3.6  |           |            |