

POScenter POS 500

универсальный сенсорный моноблок

AVTRADE



*Инновационный,
высокопроизводительный
и исключительно надежный
POS-терминал для небольших
и крупных предприятий
розничной торговли*



Абсолютно плоский экран, не боится попадания влаги и пыли
Моментальное срабатывание емкостного сенсора, без усилий при нажатии

Мощный процессор J 1900 + 4Gb+ SSD128 в базовой комплектации

Уникальная система безвентиляторного охлаждения



Простая замена SSD без вскрытия корпуса
Максимально облегченное обслуживание устройства в сервисных центрах по всей России

Возможные опции:
дисплей покупателя:
VFD 2x2;
15" не сенсорный;
15" сенсорный P-CAP;
9,7" не сенсорный;
9,7" сенсорный P-CAP



Процессор (CPU) & Чипсет	Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cash)
Оперативная память (RAM)	4GB DDR3 1333MHz
Накопитель (HDD)	2.5", SATA-III, SSD 128Gb (опционально HDD 500Gb)
Монитор	15", 1024 X 768, 24Bit, Яркость : 300 cd/m ² , LED, Intel® HD Graphics
Сенсорная панель	15" P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ	
VGA	1EA VGA(DSUB15), Intel® HD Graphics
LAN	1EA (Realtek RTL8111F PCIe Gb E Controller)
SERIAL	4EA (DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) питание на COM3 (установки в BIOS)
PS/2	1EA (Keyboard)
USB	4EA(I/O)(USB3.0&2.0), 2EA (Side) (USB 2.0)
AUDIO	Line-Out, Mic-In
Динамик	1 EA (1W) (встроенный динамик)
Расширение	1 EA PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA)
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
Размеры, мм	364(Ш) x 332(В) x 200(Г) (Нормальный угол, с подставкой)
Вес	7.5 Кг
Поддерживаемые ОС	Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT
ОПЦИИ	
Монитор покупателя информационный	9,7" (4:3), 15" (4:3)
Дисплей покупателя	2 x 20 VFD
MSR	ISO Track 1&2&3
Крепление на вертикальную поверхность	75x75, 100x100mm VESA
Предустановленные ОС	POSReady7/ Win8.1 Industry/ Win7/ Win8.1/ Linux/ Win 10 IOT Entry
WiFi	802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль)